

FORM P

Plywood Kenar Boyası

Tanımı

İnşaat sektöründe kalıp olarak kullanılmakta olan plywood malzemenin kesilen yan yüzeylerine sürülen, su ve nem karşısında kalıbın direncini arttıran özel bir üründür.

Kullanım Yerleri

Her türlü plywood, ahşabın su ve nem dayanımını arttırmak için kullanılır.

Özellikleri

Kalıbın ömrünü uzatır. UV ışınlarına dayanıklıdır. Tek bileşenlidir.

Teknik Özellikleri

Rengi	Kahverengi
Yoğunluğu	1,3 ± 0,1 kg/lit (23 °C)

Uygulama

Kesilmiş kalıp kenarlarına fırça veya rulo ile uygulanır. Yüzeyler tozdan arındırılmış olmalıdır. Geniş alanlarda havalı tabanca ile uygulama yapılabilir. İstenildiğinde tiner ile inceltilerek uygulama yapılabilir.

Ambalaj

5 kg teneke kap.

Depolama

Özel depolama şartları gerektirmez. Havalandırması olan, serin ortamlarda depolanabilir. Açılmamış kaplarda 1 yıl özelliğini korur. Kullanmadığınız ürünü kapalı tutunuz, donmaya ve doğrudan güneş ışığı etkisine karşı koruyunuz.

Güvenlik Önlemleri

Uygulamayı iyi havalandırılmış bir alanda yapmak gerekir. Uygulama, depolama ve taşıma sırasında, göze, ağza, cilde veya gıda maddelerine temas etmesi halinde bol su ile yıkanmalıdır. Kazayla yutulması halinde doktora başvurulmalıdır. Boş bidonlar kesinlikle başka bir amaçla kullanılmamalı, çocuk ve hayvanlardan uzak tutulmalıdır.

Sorumluluk

Teknik ve deneysel bilgi birikimimize dayalı olarak tüm ürünlerimiz, haber vermeden sürekli olarak geliştirilmektedir. Ürünün doğru uygulama sorumluluğu kullanıcıya aittir. Farklı saha koşulları ve uygulama yöntemleri ile istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. Gerekli bilgi için uygulama koşulları hakkında Dekapol Teknik Servisine danışınız.