

FORM S

Plywood Kalıp Ayırıcı

Tanımı

Plywood, ahşap ve polyester kalıpların kolay sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesinde kullanılan, yanıcı madde ve solvent içermeyen, sentetik katkıları içeren, kalıp ayırıcı bir emülsiyondur.

Kullanım Yerleri

Her türlü plywood, ahşap ve polyester kalıp sistemlerinde kullanılır.

Özellikleri

Temiz ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesi sağlar. Kalıbın betondan, hızlı ve kolay ayrılmasını sağlar. Kalıbın kullanım ömrünü uzatır ve leke bırakmaz. Beton yüzeyindeki hava kabarcıklarını azaltır.

Teknik Özellikleri

Rengi	Beyaz
Yoğunluğu	0,97 ± 0,01 kg/lt (23 °C)

Uygulama

Kalıp yüzeyine püskürterek, fırça, rulo veya sünger ile uygulanır. Kullanmadan önce çalkalayınız. Yeni uygulama yapılmış yüzeyler yağmurdan korunmalı, yoğun yağmur altında uygulanmamalıdır. Kür uygulamalarında kullanıma uygun değildir.

Kullanım Miktarı

Kalıbın cinsine, yüzeyinin pürüzlülüğüne, uygulayıcıya ve uygulama yöntemine bağlı olarak değişir. 1 litre *Form S Kalıp Ayırıcı*, yaklaşık 20 ile 50 m² arasında kalıp yüzeyine uygulanabilir.

Ambalaj

30 lt plastik bidon.

Depolama

Özel depolama şartları gerektirmez. Açılmamış bidonlarda 1 yıl özelliğini korur. Kullanmadığınız ürünü kapalı tutunuz, donmaya ve doğrudan güneş ışığı etkisine karşı koruyunuz.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama, depolama ve taşıma sırasında; göze, ağza, cilde veya gıda maddelerine temas ederse, temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır. Kazayla yutulması halinde doktora başvurulmalıdır. Boş bidonlar kesinlikle başka bir amaçla kullanılmamalı, çocuk ve hayvanlardan uzak tutulmalıdır.

Sorumluluk

Teknik ve deneysel bilgi birikimimize dayalı olarak tüm ürünlerimiz, haber verilmeksizin sürekli olarak geliştirilmektedir. Ürünün doğru uygulama sorumluluğu kullanıcıya aittir. Farklı saha koşulları ve uygulama yöntemleri ile istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. Gerekli bilgi için uygulama koşulları hakkında Dekapol Teknik Servisine danışınız.